

# Nilfisk

## POSEIDON 7-67 FA



Le MC 7P est un nettoyeur haute pression eau froide de gamme industrielle. Grâce à la pompe C3 dont il est équipé, ce nettoyeur combine longévité, ergonomie optimale et devient le meilleur outil dans les domaines de l'industrie, l'agriculture, le transport et l'agroalimentaire.

DONNÉES TECHNIQUES	MC 7P-195/1280 FA
Pression de service (bars)	20 à 195
Impact de nettoyage (kg/force)	6.7
Débit d'eau (l/h/l/min)	1280/21.4
Température max d'arrivée d'eau (°C)	85
Pompe axiale (tr/min)	1450
Dimensions, L x l x H (mm)	775 x 570 x 1020
Poids (kg)	89
Puissance absorbée (kW)	8
Alimentation (V~/Hz/A)	400/3/50/14
Câble/Flexible (m)	44842
Hauteur d'auto amorçage pompe (m)	3
Calibre de la buse HP	680
CARACTÉRISTIQUES	
Pistons / nombre de pistons	Céramique / 4
Décompression automatique	•
Sécurité manque huile/eau	•
Réservoir de détergent (l)	2 x 2.5
Bac tampon + injecteur mousse	○
Enrouleur de flexible et Rotabuse	○
ARTICLE N°.	107146800



- Pompe C3 à 4 pistons en céramique massive et culasse laiton
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à Haute Température jusqu'à 85°C
- Système de décompression automatique
- Sécurité manque d'huile et d'eau
- Châssis robuste en acier laqué de 30 mm
- Poignée de transport réglable et rabattable
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Débit d'eau réglable sur la pompe
- Lance Tornado Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur 15 m et rotabuse
- Double système de détergent
- Pompes garanties 3 ans

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible HP (DN10)	6101766 [10 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122
Coupleurs Ergo pour flexible HP	101119496
Raccord d'entrée d'eau*	61369
Lance Tornado Plus sans buse HP	106403010
Buse Tornado Plus	101119747