

Nilfisk MH 3M-160/770 PA



Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.



Partenaire Nilfisk

DONNÉES TECHNIQUES		MH 3M-160/770 PA
Pression de service (bars)		160
Impact de nettoyage (kg/force)		3.6
Débit d'eau (l/h/l/min)		770/12.9
Pompe axiale (tr/min)		1450
Puissance chaudière (kW)		55
Température réglable (débit maxi/vapeur) (°C)		30 à 80/-
Consommation fioul, $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)		3.1
Capacité du réservoir fioul (l)		15
Dimensions L x l x H (mm)		1010 x 700 x 980
Poids (kg)		133
Puissance absorbée (kW)		4.7
Alimentation (V~/Hz/A)		400/3/50/8
Câble/Flexible (m)		44839
Calibre de la buse HP		400
CARACTÉRISTIQUES		
Pistons / nombre de pistons		Céramique / 3
Marche/arrêt automatique temporisé		•
Sécurité manque flamme brûleur		•
Système anticalcaire		•
Filtre d'eau propre externe 50µ		○
Capacité du réservoir détergent (l)		10
Enrouleur de flexible HP		○
ARTICLE N°.		107146903

Rue du Puits-Godet 10a
 CH-2000 Neuchâtel
 +41 32 729 30 30
 Info@berosa.ch
 www.berosa.ch



- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Groupes Moteur/Pompe 1450 tr/min
- Pompe axiale NA4 à 3 pistons en céramique
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible HP (DN6)	301002275 [10 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122
Coupleurs Ergo pour flexible HP	101119496
Raccord d'entrée d'eau*	61369
Lance Universal Plus sans buse HP	106403036
Buse Tornado Plus	101119738